



DOKAZNICA MJERA		Radilište: VODOVOD LUKAVAC	Strane:	74/2.	
Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac		Objekt: ZAŠTITA POKOSA NA PRELAZU SA KANALIMA	Broj projekta:	18./2018.	
Pozicija	OPIS RADOVA		Jedinica mjere	Količina	
				pojedinačno	ukupno

1.	Ručni iskop zemlje „C“ kategorije za izgradnju obloge kanala. Iskop se vrši za temelje nakon zatrpavanja cjevovoda. -glavni opskrbbni (jedan prelaz) 0.45x0,75x2,30x4 – uzd (2,23x2+2,00)x2x0,45x0,75-pop -spojni opskrbbni (tri prelaza) (0.45x0,75x2,30x4)x3 – uzd [(2,23x2+2,00)x2x0,45x0,75]x3-pop	m ³ m ³ m ³ m ³	3,11 4,36 9,33 13,08	7,47 22,41
2.	Utovar u kamione i odvoz na udaljenost do 5 km iskopane zemlje -glavni opskrbbni -spojni opskrbbni	m ³ m ³	7,47 22,41	7,47 22,41
3.	Nabava i ugradnja šljunka debljine 15 cm na isplaniranu zemljanu posteljicu, i kvalitetno nabijanje sa min Me=30MN/m ² - glavni opskrbbni (jedan prelaz) (2,23x2+2,00)x2,30x0,15 -spojni opskrbbni (tri prelaza) (2,23x2+2,00)x2,30x0,15x3	m ³ m ³	2,23 6,69	2,23 6,69
4.	Nabava, ugradnja i demontaža dvostrane oplata Za betoniranje temelja obloge. - glavni opskrbbni (jedan prelaz) 0.60x2,30x4x2 – uzd (2,23x2+2,00)x0,60x4-pop -spojni opskrbbni (tri prelaza) 0.60x2,30x4x2x3 – uzd (2,23x2+2,00)x0,60x4x3-pop	m ² m ² m ² m ²	11,04 15,50 33,12 46,50	26,54 79,62
5.	Nabava i ugradnja betona C 25/30 za betonske pragove (temelje) obloge - glavni opskrbbni (jedan prelaz) 0.60x0,3x2,30x4 – uzd (2,23x2+2,00)x0,60x4-pop -spojni opskrbbni (tri prelaza) 0.60x0,32,30x4x3 – uzd (2,23x2+2,00)x0,60x2x3-pop	m ³ m ³ m ³ m ³	1,66 2,33 4,97 6,99	3,99 11,96



KARAŠICA-VUČICA d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo, 31540 D. Miholjac
 Trg A. Starčevića 9, **telefon:** 031/631-222, **telefax:** 031/631-282,
Web: www.karasica-vucica.hr, **e-mail:** uprava@karasica-vucica.hr

DOKAZNICA MJERA		Radilište: VODOVOD LUKAVAC	Strane:	74/2.
Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac		Objekt: ZAŠTITA POKOSA NA PRELAZU SA KANALIMA	Broj projekta:	18./2018.
Pozicija	OPIS RADOVA	Jedinica mjere	Količina	
			pojedinačno	ukupno

6.	Nabavai ugradnja betonskih prizmi 50x50x15cm Na tanponski sloj šljunka d=15. - glavni opskrbeni (jedan prelaz) 2,00x2,00x3=12,0m ² (48kom) - spojni opskrbeni (tri prelaza) 2,00x2,00x3x3=36,0m ² (144kom)	m ²	12,00	12,00
		m ²	36,00	36,00